



L&G COMERCIALIZADORA ARES S.A.S

Suministros y Soluciones Industriales e Institucionales

NIT.: 901.091.948-4

QUIMICOS Y
LIMPIADORES

DOTACIONES
Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD

CONSUMIBLES
Y SERVICIOS
INDUSTRIALES

ASEO CAFETERIA
Y PAPELERIA

ARES-66 REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES

APLICACIÓN: FORMULA ESPECIALIZADA EN LA REMOCIÓN DE CAPAS DE CERA Y SELLANTES.

DESCRIPCIÓN: ARES-66 REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES, esta formulado a base de agentes emulsificantes, solventes y secuestrantes en una base acuosa estable, que restablece a su estado líquido las capas de cera y sellante adheridas a las superficies durante largos periodos, haciendo más fácil su eliminación al mismo tiempo que facilita la limpieza de todo tipo de acumulaciones de mugre y suciedad preparando las superficies para generar nuevas aplicaciones en el proceso de obtener brillo y/o protección.

INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable bajo condiciones adecuadas e indicadas de almacenamiento y cuidado.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Color:	Uva
Olor:	Uva
Apariencia:	Líquido Translucido
pH:	13.0 +/-0.05
Densidad:	1.03 +/- 0.02 g/ml
Solubilidad	100 % en agua.

ESTABILIDAD

Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.

PRESENTACIONES:

Envase PEAD Galón de 4 litros.
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.

APLICACIÓN

Prepare la dilución según las indicaciones dadas o de acuerdo a la cantidad y grosor de la capa a remover, aplique el producto sobre la superficie a tratar de manera uniforme o por secciones, permita actuar durante 5 minutos, evite que el producto se seque en la superficie, frote la superficie para ablandar los excesos acumulados. (Use una espátula plástica o cepillo de dientes suaves cuando las manchas sean demasiadas gruesas). Enjuague con agua limpia y páselo húmedo para retirar el removedor.

USOS Y BENEFICIOS.

- ✓ Remueve capas de cera, sellantes y recubrimientos adheridos a las superficies mediante la ruptura de las cadenas poliméricas.
- ✓ Producto no inflamable.
- ✓ Ideal para todo tipo de pisos y superficies que presenten recubrimientos de cera o hayan sido selladas.
- ✓ Elimina mugre, grasas y suciedad adherida que deteriora el piso.
- ✓ Prepara las superficies para sellar o tratar.

PRECAUCIONES

- ✓ Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.
- ✓ Almacenar en un lugar fresco y ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.
- ✓ No mezclar con sustancias diferentes a la de dilución.
- ✓ Evitar dejar secar el producto sobre la superficie en su aplicación.
- ✓ No deje caer el producto en pisos sellados a menos de que se vaya a retirar o corregir.

D-T-001-V-1/10-10-2017